

TP-Link Archer C6 v3.2

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard sítě: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového přenosu: 867 Mbps 5 GHz, 300 Mbps 2,4 GHz

Porty: 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 215 x 117 x 32 mm



Dvoupásmový bezdrátový Wi-Fi router AC1200 pracující na frekvencích 2,4 a 5 GHz standardu 802.11a/b/g/n/ac. Čtyři externí a jedna interní anténa poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí až 300 Mbit/s a v pásmu 5 GHz až 867 Mbit/s. Na zadní straně disponuje čtyřmi RJ-45 gigabit LAN porty a jedním RJ-45 gigabit WAN portem.

- Souběžný přenos dat rychlostí 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz vytváří celkovou dostupnou šířku pásma 1200 Mb/s.
- Čtyři externí a jedna interní anténa poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí.
- Správu sítě máte snadno pod přímou kontrolou díky aplikaci TP-Link Tether.
- Technologie MU-MIMO dosahuje dvojnásobné účinnosti – komunikuje až se 2 zařízeními současně.
- Podporuje režim Access Point, který umožňuje vytvořit nový přístupový bod sítě Wi-Fi.
- Zabezpečený přístup VPN - Poskytuje soukromou síť s bezpečným připojením (OpenVPN a PPTP VPN).



Cena: 1053,-Kč včetně DPH

Routerboard MikroTik hAP ac2

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 2,4/ 5 GHz

Standard sítě: 802.11a/b/g/n/ac

Porty: 5 x RJ-45, 1 x USB 2.0

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Podpora PoE: ano

Rozměry: 119 x 98 x 34 mm



Výborný router do domácnosti i kanceláře. Hlavní předností je podpora pásma 2,4 GHz i 5 GHz, a to v superrychlém standardu 802.11n/ac a gigabitovými ethernetovými porty.

- První RouterBoard od MikroTiku, se kterým nemusíte řešit jakou frekvenci podporuje Vaše zařízení. RouterBoard hAP ac2 nyní zároveň podporuje frekvence 5 GHz i 2,4 GHz, a to včetně nejrychlejších standardů 802.11n a 802.11ac.
- Velkou předností je i možnost připojení USB disku a nebo 3/4G modemu přes USB konektor. RouterBoard nabízí i vysoký výkon v podobě 4jádrového procesoru na frekvenci 716 MHz a rychlé paměti RAM.
- Antény jsou integrované v jednotce. Pro pásmo 2,4 GHz i 5 GHz je určená duální anténa se ziskem 2,5 dBi, a tedy s celkovým výstupem až 29,5 dBm.
- výkon se stará výkonný chipset od Qualcommu a díky tomu dokáže jednotka přenášet data rychlostí až 867 Mbps na frekvenci 5 GHz a až 300 Mbps na frekvenci 2,4 GHz.
- To rychlost, která plně dostačuje pro přehrávání videa v UltraHD (4K) kvalitě.
- RouterBoard je dodáván včetně krytu a zdroje.



Cena: 1815,-Kč včetně DPH

TP-Link Archer AX55

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu:
2402 Mbps - 5 GHz, 574 Mbps - 2,4 GHz

Anténa: 4x externí všesměrová anténa

Porty: 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN, 1x USB 3.0

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení:
WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 261,1 x 134,5 x 41 mm



Router pracující v pásmech 2,4 a 5 GHz s podporou standardů 802.11a/b/g/n/ac/ax. Archer AX je vybaven nejnovější bezdrátovou technologií Wi-Fi 6, která přináší vyšší rychlost, větší kapacitu a snížené přetížení sítě. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí až 574 Mbit/s a v pásmu 5 GHz až 2402 Mbit/s. Technologie Beamforming a 4 antény s vysokým ziskem zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál v celé domácnosti.

- Připojení většího počtu zařízení – Technologie OFDMA 4násobně zvyšuje kapacitu a umožňuje souběžné přenosy dat na více zařízení.
- Ultra nízká latence – Hraní her a videohovory s rychlejší odezvou.
- Rozšířené pokrytí Wi-Fi sítě – Čtyři externí antény s vysokým ziskem a technologie Beamforming společně zvyšují sílu signálu a spolehlivost Wi-Fi sítě ve vaší domácnosti.
- TP-Link HomeShield – Vylepšené zabezpečení na ochranu před nejnovějšími kybernetickými hrozbami.
- Prodloužená výdrž baterie připojených klientských zařízení



Cena: 2759,-Kč včetně DPH